



www.technostuc.nl

COMFORTWALL

na-isolatie en afwerkingsysteem voor binnen

Voordelig na-isoleren in 3 stappen

Eenvoudig systeem voor na-isolatie en afwerking

- isoleren én afwerken
- weinig ruimteverlies
- energie besparend
- geluidsisolerend
- schimmelwerend
- diffusie-open
- capillair actief
- natuurlijke materialen
- ecologisch & duurzaam

Comfortwall *Easy*
Comfortwall *Pro*
Comfortwall *Clay*
Comfortwall *Metal Stud*



TechnoStuc
systemen

Verstand van stucwerk

natuurlijke stucmaterialen en na-isolatiesystemen

Licht, snel en ruimte besparend



Comfortwall van Technostuc systemen is een prijsgunstig systeem voor de na-isolatie aan de binnenzijde van slecht geïsoleerde gevels én daken, voor het creëren van lichte geluidswerende scheidingswanden en voor de afwerking van schuine dakzijdes en vlakke plafonds. Comfortwall systemen zijn samengesteld uit natuurlijke materialen die kou, geluid, condens en schimmel vrijwel geen kans geven. De basis van het systeem bestaat uit een dunne natuurlijke Comfortwall isolatieplaat van 20mm met veer- en groef. Comfortwall is na-isoleren en afwerken in één systeem, met een keuze uit 3 moderne afwerkingen.



Uitgekiende materialen

- na-isolatie van gevels
- de afwerking van schuine zolder plafonds
- afwerking van vlakke plafonds
- lichte en geluidswerende scheidingswanden
- zeer weinig ruimteverlies
- energiebesparing van circa 35%
- forse reductie van geluidsoverlast
- schimmelwerend
- diffusie-open & capillair actief
- comfort verhogend
- duurzaam & prijsgunstig
- isoleren én modern afwerken



Comfortwall EASY
binnenisolatie en afwerkingsplaat met glasvezelweefselbehang en damp-open muurverf
De Comfortwall platen worden stabiel op de ondergrond bevestigd en voorzien van Comfortwall Glasvezelweefselbehang. Er is hierbij keuze uit 4 verschillende motieven.
Het geheel wordt vervolgens met zeer damp-open Comfortwall natuurlijke muurverf afgewerkt. Met de keuze uit vele moderne kleuren.

Comfortwall PRO
binnenisolatie en afwerkingsplaat met plamuurlaag, uitvlakvlies en damp-open afwerking naar keuze
Op de Comfortwall platen komt een dunne minerale plamuur-laag van ca. 3mm laagdikte, aan te brengen met een kamspaan. Op de natte plamuur-laag wordt een dun Comfortwall uitvlakvlies gelegd en deze wordt met de vlakke kant van de spaan vlak gedrukt. Dit zorgt voor een zeer vlak en strak oppervlak.

Comfortwall CLAY
binnenisolatie en afwerkingsplaat met leem fijnpleister, wapeningsweefsel en leem afwerking (verf of stucfinish)
Op de Comfortwall platen wordt een dunne stuclaag aangebracht van ca. 5mm Comfortwall Leem Fijnpleister. In deze laag wordt een Comfortwall wapeningsweefsel ingebed, tegen scheurvorming. Vervolgens kan de Leem Fijnpleister als met leemverf gesausd schuurwerk of met Leemstuc finish op kleur worden afgewerkt.

Comfortwall Metal Stud
compleet scheidingswand systeem én complete afwerking van schuine of vlakke plafonds
Comfortwall Metal Stud combineert de unieke eigenschappen van een enorme geluidsisolatie en een snelle, eenvoudige verwerking met de stabiele eigenschappen van een lichtmetalen draagconstructie van hoge kwaliteit. De afwerkingsmogelijkheden zijn die van de Comfortwall Easy, Comfortwall Pro en Comfortwall Clay systemen.



Technostuc systemen
Verstand van stucwerk
natuurlijke stucmaterialen en na-isolatiesystemen

Postadres:
Stentorlaan 5
NL-7534 HT Enschede
T: +31 (0)53 433 03 60
F: +31 (0)53 435 21 11
E: info@technostuc.nl

Magazijn & showroom:
(alleen op afspraak)
Bedrijvenpark Twente 322e
NL-7602 KL Almelo
www.technostuc.nl

